

Link do produktu: <https://stella.pl/drukarka-laserowa-okib432dn-p-279.html>

Drukarka laserowa OKI B432dn

Cena brutto	995,56 zł
Cena netto	809,40 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	OKIB432dn

Opis produktu

Drukarka OKI B432dn wg informacji producenta zaprojektowana z myślą o maksymalnej szybkości i wydajności pracy, łatwa w użytkowaniu, zapewnia zaawansowane funkcje, w tym potężny procesor i pamięć, umieszczone w przystępnym, kompaktowym urządzeniu biurowym.

Idealne do drukowania w wysokiej rozdzielczości przy minimalnych kosztach, urządzenie B432dn z łatwością obsługuje małe grupy robocze. Elastyczna obsługa papieru, niezawodna cyfrowa technologia LED i emulacja PostScript zapewniają znakomite rezultaty w szerokiej gamie zastosowań, a dodatkowe tonery o wysokiej pojemności zmniejszają koszty eksploatacji i zwiększają czas pracy.

Wysoka wydajność - doskonała szybkość druku A4: do 40 str./min

Stworzona z myślą o szybkości i wydajności, drukarka B432dn wykonuje obszernie zadania w krótkim czasie, drukując 40 stron na minutę. Wydajny procesor 667 MHz i 512 MB pamięci RAM oraz 3 GB wbudowanej pamięci MultiMedia Card (eMMC) przyczyniają się do szybszego przetwarzania.

- Czas do pierwszego wydruku: 4,5 sekundy
- Szybkość druku A4: do 40 str./min
- Procesor 667 MHz i 512 MB pamięci RAM + 3 GB pamięci eMMC

Doskonałe rezultaty - wydruk w wysokiej jakości

Wyposażona w wydajną i niezawodną cyfrową technologię LED z rozdzielczością 1200 x 1200 dpi, drukarka B432dn zapewnia wydruk świetnych jakościowo obrazów i przejrzystych dokumentów. Idealna do różnych zadań, drukarka B432dn drukuje w formacie A4 oraz na banerach o długości 1,3 m i kartach o gramaturze 163 g/m².

- Wyrazista rozdzielczość wydruku 1200 x 1200 dpi
- Drukuję na papierze w formatach od A6 do A4 i banerach o długości do 1,3 m
- Podajnik na 250 arkuszy oraz opcjonalny drugi podajnik na 530 arkuszy
- Automatycznie wykrywający podajnik uniwersalny na 100 arkuszy do różnych typów papieru

Wszechstronność zastosowania - idealne rozwiązanie dla grup roboczych i funkcja drukowania mobilnego

Kompaktowa i zawierająca wiele użytecznych funkcji, łatwa w obsłudze drukarka B432dn dopasowuje się do każdego biura i zapewnia bezpieczne wydruki w celu chronienia poufnych dokumentów. Idealne do szybkiego drukowania lub do udostępniania w sieci, urządzenie to jest kompatybilne z aplikacją Google Cloud Print oraz AirPrint firmy Apple Inc., co umożliwia wydruk za pomocą smartfonów i tabletów poza biurem, bez konieczności nawiązywania bezpośredniego połączenia.

- Emulacja języka PCL / PostScript
- 10/100/1000 Ethernet
- Opcjonalne łącze LAN 802.11a/b/g/n
- Obsługa Google Cloud Print i zgodność z technologią AirPrint firmy Apple Inc.
- Funkcja bezpiecznego drukowania chroni poufne dokumenty

Funkcje ekologiczne - funkcje zmniejszania kosztów i zużycia energii, wydajne materiały

eksploatacyjne

Dzięki wydajnym materiałom eksploatacyjnym mogącym wydrukować do 12 000 stron, drukarka B432dn umożliwia grupom roboczym wydruk większej ilości stron. Tryb automatycznego wyłączenia umożliwia automatyczne wyłączenie zasilania i zmniejszenie zużycia energii do mniej niż 0,5 W, gdy drukarka nie jest używana, a funkcja oszczędzania tonera zmniejsza zużycie tonera podczas drukowania wersji roboczych dokumentów lub dokumentów wewnętrznych.

- Możliwość wyboru między tonerem 3k i 7k lub dodatkowym tonerem 12k o dużej pojemności
- Drukowanie dwustronne w standardzie redukuje zużycie papieru
- Tryb ekologiczny obniża zużycie energii
- Tryb Deep Sleep 1.4 i bardzo szybki czas przywracania
- Funkcja automatycznego wyłączenia
- Zgodność ze standardem Energy Star 2.0

Więcej informacji na stronie producenta: <https://www.oki.com/pl/printing/products/mono/b400series/b432dn/specifications/>

Specyfikacja

Ogólne dane

Ogólnie typ	Kolorowa drukarka A4
Technologia	KYOCERA ECOSYS, Laser kolor
Prędkość wydruku	30 stron na minutę w mono i w kolorze
Rozdzielczość	600 x 600 dpi, technologia Multi-bit do drukowania z jakością równoważną 9600 x 600 dpi
Czas nagrzewania	ok. 26 sekund lub mniej
Czas pierwszej kopii	ok. 7 sekund w mono, ok. 8 sekund w kolorze
Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys.)	390 x 523 x 409,5 mm
Waga	ok. 28 kg
Pobór mocy	Drukowanie: 479 W, tryb gotowości: 56 W, tryb uśpienia: 2 W
Napięcie zasilania	220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779	Drukowanie w kolorze: 49,2 dB(A) LpA; tryb cichy w kolorze: 46,3 dB(A) LpA
Certyfikaty	GS, TÜV, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001, ochrony środowiska ISO 14001
Pamięć	512 MB RAM w standardzie, pamięć maksymalna 2048 MB RAM

Obsługa papieru

Pojemność wejściowa	Taca uniwersalna na 100 arkuszy; 60-220 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, inne w zakresie od 70 x 148 mm do 216 x 356 mm; podajnik kasetowy na 500 arkuszy; 60-163 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie od 105 x 148 do 216 x 356 mm
Maksymalna pojemność z opcjami	2100 arkuszy
Moduł duplexu	Drukowanie dwustronne w standardzie; 60-163 g/m ² ; A4, A5, B5, Letter, Legal
Pojemność wyjściowa	250 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem przepełnienia
Dodatkowe informacje	Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm

Drukowanie

Procesor	PowerPC 465S-1 GHz
Język kontrolera	PRESCRIBE IIc
Emulacje	PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (zgodna z PostScript 3), bezpośrednie drukowanie PDF i XPS

Czcionki	93 czcionki PCL/PostScript, 8 czcionek dla Windows Vista, 1 czcionka bitmapowa, 45 kodów kreskowych (m.in. EAN8, EAN13, EAN128), dwuwymiarowy kod kreskowy PDF-417
Wbudowany system zarządzania Dodatkowe możliwości drukowania	100 kodów departamentowych IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, szyfrowany druk bezpośredni PDF, wydruk prywatny, wydruk bezpieczny przez SSL, POP przez SSL, SMTP przez SSL, Data Security Kit (E) chroni dane na opcjonalnym dysku SSD
Protokół	KYOCERA Mobile Print app dla iOS oraz Android, AirPrint, Mopria
Obsługiwane Systemy Operacyjne (Wydruk)	Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10.5 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb

Interfejsy

Standardowo	USB 2.0 (Hi-Speed), 2x USB Host 2.0, GigaBit Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, gniazdo na dodatkowy wewnętrzny interfejs lub dysk twardy SSD, gniazdo dodatkowej karty SD/SDHC
-------------	---

Gwarancja

Gwarancja	Standardowa roczna gwarancja. Ponadto kluczowe elementy takie jak moduły bębna i dewelopera są objęte przez KYOCERĘ 3-letnią gwarancją lub limitem przebiegu 200 000 stron (co nastąpi szybciej), pod warunkiem stosowania się do zasad użytkowania i konserwacji opisanych w instrukcji obsługi.
-----------	---